



MARQUE: PROLINE

REFERENCE: AFP40IX

CODIC: 4057260

aerian

MODEL: AFP40IX



AVERTISSEMENTS

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MONTAGE

OPGELET:

Steek de stekker PAS in het stopcontact eenmaal de ventilator volledig gemonteerd is. Gebruik de ventilator nooit met een gebarsten of beschadigd ventilatorblad.

Het voetstuk monteren


1. Schroef de vergrendelingshendel uit het voetstuk.
2. Steek de buitenpaal in het voetstuk en maak deze aan elkaar vast met behulp van de vergrendelingshendel.
3. Schuif de binnenpaal omhoog uit de buitenpaal totdat u de gewenste hoogte bereikt en maak deze op de gekozen positie vast door de hoogte-afstelring met de klok mee te draaien.

Het achterrooster monteren

1. Verwijder de schroef en sluitring van de motorbehuizing.
2. Plaats het achterrooster op de voorkant van de motorbehuizing. Zorg dat het handvat zich bovenaan bevindt.
3. Breng de twee uitsteeksels op het achterrooster in de gaten van de motorbehuizing en duw het achterrooster vervolgens omlaag om te vergrendelen.
4. Bevestig het achterrooster aan de motorbehuizing. Breng de sluitring en schroef in en draai de schroef vervolgens vast.

Het ventilatorblad monteren

1. Schuif het rotorblad op de motoras. Zorg dat de motoras volledig in de bladgroef is geplaatst.
2. Breng de vastzetschroef in het gat van het rotorblad en draai vervolgens vast.



Het voorrooster monteren

Verwijder de kleine vastzetschroef en moer van het voorrooster.

❖ Une fois que la grille du ventilateur a été assemblée, il est interdit de la retirer et de la réassembler.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- L'appareil doit toujours reposer sur une surface stable pendant qu'il fonctionne.
- Afin d'éviter les risques de dommages matériels et corporels, faites attention à ce que les parties en mouvement du ventilateur n'entrent jamais en contact avec des cheveux, rideaux, nappes ou habits amples.
- Ne faites pas fonctionner le ventilateur à proximité d'une fenêtre recouverte de buée.
- Ne faites pas fonctionner le ventilateur à l'aide d'un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
- Ne faites pas fonctionner le ventilateur dans une pièce où des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- Débranchez toujours le ventilateur après usage.
- Éteignez et débranchez le ventilateur de la source d'alimentation avant de le déplacer et avant de le nettoyer.

- ❖ Laat het snoer vervangen door de fabrikant, reparateur of gelijksoortig bevoegd persoon als het is beschadigd, om risico's te voorkomen.
- ❖ Voor details over de reinigingsmethode, zie de rubriek "Reiniging en onderhoud" op pagina NL-18.
- ❖ Waarschuwing! Na montage is het strikt verboden om de roosters tijdens onderhoud of reiniging te verwijderen. Gebruik de ventilator nooit zonder de roosters op hun plaats.
- ❖ Voor informatie over de montageprocedure en hoe de ventilator met de schroeven vast te maken, raadpleeg de sectie "MONTAGE".
- ❖ Eenmaal het rooster is gemonteerd is het niet toegestaan om deze af te halen of opnieuw te monteren.

Assemblage de la grille arrière

1. Retirez la vis et la rondelle du bloc moteur.
2. Placez la grille arrière sur l'avant du bloc moteur, en assurant de placer la poignée en haut.
3. Insérez les deux saillies de la grille arrière dans les trous du bloc moteur puis tirez la grille arrière vers le bas pour la verrouiller en place.
4. Fixez la grille arrière au bloc moteur. Insérez la rondelle et la vis puis serrez la vis.

Assemblage de la pale du ventilateur

1. Faites glisser la pale sur l'arbre d'entraînement du moteur en veillant à complètement insérer l'arbre du moteur dans la rainure de la pale.
2. Insérez la vis de fixation dans le trou de la pale du ventilateur et serrez-la.


Assemblage de la grille avant

Dévissez la petite vis et l'écrou de fixation de la grille avant.

Attention!

Le crochet de la grille avant doit être placé en haut.

Alignez les trous des deux grilles, puis fixez-les solidement avec la vis et l'écrou fournis. Une fois les grilles assemblées, fixez les clips pour les solidariser l'une à l'autre.



SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220-240V~ 50Hz
50W

Taux maximal de flux d'air (F):	46,85 m ³ /min
Valeur de service (SV):	1.28 (m ³ /min)/W
Consommation en veille (PSB):	0,00 W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur (LWA):	62,8 dB(A)
Vitesse maximale du souffleur (c):	2,78 mètres/sec
Norme de mesure de la valeur du service:	IEC 60879: 1986 (corr. 1992)

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 22 / 12 / 2014